



## Sortimentslista - Takbrunnar, Stosar & Tillbehör

Takbrunnar avsedd för nyproduktion, där rördiametern är anpassad för PVC-rör eller motsvarande.

Insticksbrunnen är avsedd att användas vid renovering av papptak och som då sticks ner i befintliga takbrunnar och tätas med medföljande gummiring.

Samtliga brunnarna är tillverkade i rostfritt stål, EN1.4301 och har en perforerad fläns. Alla brunnar levereras med en lövfångarsil.

Takbrunnar placeras i takets lågpunkter.

Takstosar används för tätning av genomföringar i papptäkt tak. Materialet är väderbeständig EPDM-gummi och stosen har en bred räfflad krage för att säkerställa god tätning vid klistering mot tätskiktet. Stosarna levereras med en rostfri slangklämma. Intäckningskragar appliceras mellan underlaget och brunnen.

Artikelnr.	Beskrivning		Antal/förp.
	<b>Takbrunn inkl. lövfångarsil</b>		
811100	Rördiameter 110 mm, tappstyckslängd 500mm		6 st
810110	Rördiameter 110 mm, tappstyckslängd 400 mm		5 st
	<b>Insticksbrunn inkl. lövfångarsil och tätning</b>		
810090	Rördiameter 90 mm, tappstyckslängd 400mm		6 st
810070	Rördiameter 70mm, tappstyckslängd 400 mm		6 st
	<b>Gummistos inkl. slangklämma</b>		
830110	Rördiameter 110 mm, slangklämma 104-138 mm		30 st
830090	Rördiameter 90 mm, slangklämma 90-110 mm		30 st
830070	Rördiameter 75 mm, slangklämma 70-90 mm		30 st
	<b>Kabelgenomföring</b>		
840050	Kabelgenomföring Ø 50 mm med perforerad fläns		6 st
	<b>Intäckningskrage med yttermått 500 x 500 mm</b>		
840010	Diameter förstansat hål 122 mm		
	<b>BigBag</b>		
850010	BRABAG Binné 90x90x100, max 1250 kg		